

Malý rozvaděč

AK 03



AK 03

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73540301

Rozměry: 100 x 150 x 96 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 3 Dostupné moduly, Domezovací provozní napětí: 400V AC, nahoře a dole metrické předlisys pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20

s upínací lištou PE/N vždy s 1 místem upnutí 16 mm² a 3 místy upnutí 6 mm²

Přiložené příslušenství:
Dvojitá membránová vývodka: 1x M25,
Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	3

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	100 mm
délka:	150 mm
výška:	96 mm
vnitřní výška:	71 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[79901201 - AK AS - Záslepka](#)

[73540003 - AK KF 03 - Vyklápěcí okénko](#)

Cable gland

