

Prázdná skříň

AK 14 L-t



AK 14 L-t

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73341101

Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, plast, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, pro malý rozvaděč AK 14-56 pro individuální montáž s lištami nebo montážní deskou

Krabice: plast, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojími membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20

Přiložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Vývodka: 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
s N svorkou:	ne
s PE svorkou:	ne
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	315 mm
délka:	300 mm
výška:	147 mm
vnitřní délka:	310 mm
vnitřní šířka:	295 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
----------------	-----------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------

Příslušenství

[73383701 - AK3 AS - Vnější závěs](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Montážní deska](#)

Cable gland

