

Upínací lišta

AK 14 PEN-SL



AK 14 PEN-SL

Upínací lišta

Číslo výrobku: 79031701

Rozměry: 286 x 60 x 50 mm

Bezšroubová upínací lišta PE/N, k montáži do malých rozvaděčů AK od AK 14 a prázdná skříň AKL/Aki jako dodatečné svorky nebo pro případ náhrady

jednostupňová upínací lišta PE/N, vždy se, 3 šroubovými místy upnutí 2,5mm² - 16mm² a, 14 bezšroubových upínacích míst, 1,5 - 4 mm²

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací proud:	76 Ampéry
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	12 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	3
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (max):	10 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	6 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Svorková místa na pól:	14
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	4 mm ²

elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímku (max):	4 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	4 mm ²

rozměry

šířka:	286 mm
délka:	60 mm
výška:	50 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------