

Skříň pro výkonové vypínače

## AKi-TE 210



### AKi-TE 210

**Skříň pro výkonové vypínače**

Číslo výrobku: 78921001

Rozměry: 300 x 300 x 132 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, IP65 (při použití odpovídajících kabelových přívodů), 1 x výkonový vypínač 100A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, PE/N svorka 35 mm<sup>2</sup>, s vývodkami IP54, s izolační krytkou

**s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
domezovací proud:	100 Ampéry
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

šířka:	300 mm
délka:	300 mm
výška:	132 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Cable gland

