

Rozbočovací krabice

Abox Pro XT SL-6²



Abox Pro XT SL-6²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 40646001

Rozměry: 152 x 152 x 85 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP68, Jmenovitý průřez 6 mm², U_i=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 prolis ze zadu, 10 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami k zalití, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

šedá, In=41 A, s 5-ti vysoko položenými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami typ Wago 221-613 - 6 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 6 mm² pevné/flexibilní Cu

Přiložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M32 rozsah těsnění 13 - 21 mm, 2 uzavírací zátky M20, 1 vývodka M20, pojistka proti ztrátě víka, 1 sáček lité pryskyřice GHB Pro 4 s plnicím trychtýřem a jednorázové rukavice



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm ²
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP68
domezovací proud:	41 A
typ svorky:	bezšroubový
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	152 mm
délka:	152 mm
výška:	85 mm
vnitřní délka:	137 mm
vnitřní šířka:	137 mm
vnitřní výška:	65 mm
Hmotnost:	2.106 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902664108
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
------------------	---

Příslušenství

[49252401 - GHB Pro 4 - Sáček lité pryskyřice](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

Kabelová průchodka

