

Upínací lišta

## AK 05 PEN-S



### AK 05 PEN-S

#### Upínací lišta

Číslo výrobku: 79020501

Rozměry: 103 x 26 x 13 mm

Upínací lišta PE/N, k montáži do malých kompaktních rozvaděčů AK/AKi jako dodatečné svorky nebo pro případ náhrady.

**Svorkovnice PE a N vždy se 2 místy upnutí 16 mm<sup>2</sup> a 3 místy upnutí 6 mm<sup>2</sup>**

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	12 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	5
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	6 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	6 mm <sup>2</sup>

### rozměry

šířka:	103 mm
délka:	26 mm
výška:	13 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.4 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	1.4 Nm

## materiál

materiál izolačního tělesa: termoplast

## Příslušenství

[79541301 - SR NS35 - sada šroubů](#)