

Dvojitá membránová vývodka

DMS M32/4 or



DMS M32/4 or

Dvojitá membránová vývodka

Číslo výrobku: 26063301

Rozměry: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Dvojitá membránová vývodka, IP66, s dvěma těsnícími membránami, uzavřená, max. čtyři přívody vedení pro řídicí vedení, termoplastický elastomer (TPE), pro tloušťky stěny 1,5 - 4,5 mm, oranžová

Rozsah těsnění 3,5 - 6 mm na přívod

IP66

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP66
-------------	------

barva

barva příslušenství:	reinorange
----------------------	------------

rozměry

šířka:	36.7 mm
--------	---------

délka:	12.9 mm
--------	---------

výška:	36.7 mm
--------	---------

Jmenovitá velikost:	M32
---------------------	-----

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
---------------------	----

mechanické vlastnosti

pro tloušťky stěny max.:	4.5 mm
--------------------------	--------

pro těsnicí rozsah max.:	6 mm
--------------------------	------

pro tloušťky stěny min.:	1.5 mm
--------------------------	--------

pro těsnicí rozsah min.:	3.5 mm
--------------------------	--------

okolní podmínky

Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast
------------------	--------------------------