

Prázdná skříň

GEOS-L 4050-22-to/sw



GEOS-L 4050-22-to/sw

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74174501

Rozměry: 400 x 500 x 226 mm

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, vhodná pro instalaci v zátěžovém prostředí a v nechráněném venkovním prostředí, krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, černý, podobný RAL 9005, víko: polykarbonát

s transparentními dvířky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	4X, 12/12K

barva

barva spodní díl:	černá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	400 mm
délka:	500 mm
výška:	226 mm
vnitřní délka:	471 mm
vnitřní šířka:	371 mm
vnitřní výška:	204 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C:	srovnatelné s 5VA
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
----------------	-------------------------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ano
s upevňovacími body ve víku:	ano
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	AUSSENUNGES
Místo použití:	AUSSENUNGESCHUETZT

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál přívodu:	nerrelevantní
materiál těsnění:	silikon
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
zkušební značka:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Montážní deska](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Montážní deska](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN lišta](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - DIN lišta](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN lišta](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN lišta](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montážní držák](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN lišta](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN lišta](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN lišta](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Sada montážních držáků](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN lišta](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN lišta](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Sada montážních držáků](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - Sada montážních držáků](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Nosný stojan](#)
- [72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Nosný stojan](#)
- [72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Ochrana proti dotyku](#)
- [72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Nosný stojan](#)
- [72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Nosný stojan](#)
- [72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Ochrana proti dotyku](#)
- [72101501 - GEOS-L EP-4050 - Montážní deska](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72103601 - GEOS-L TW 50-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Montážní deska](#)
- [72104301 - GEOS-L 4050 SV - Sada rychlouzávěru](#)
- [72104101 - GEOS-L 4050 DS - Sada šroubů krytu](#)
- [72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Sada šroubů krytu](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Pojistka proti ztrátě víka](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Vnější úchyty](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Vnější úchyty](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Vnější úchyty](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Vnější úchyty](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Sada stožárových svorek](#)

[72005201 - GEOS MSS-50 - Sada stožárových svorek](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Sada šroubových svorek](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Sada šroubových svorek](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Sada šroubových svorek](#)

[72013201 - GEOS DP-4050 - Designová deska](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Sada ventilačních prvků](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19540001 - LFR M40 - Děrovací fréza](#)

[19550001 - LFR M50 - Děrovací fréza](#)

[19563001 - LFR M63 - Děrovací fréza](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)