

NH skříň pro jezdcové odpínače  
**GST 2015-630**



**GST 2015-630**

**NH skříň pro jezdcové odpínače**

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04601586

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 1 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Univerzální výstup, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojníc 630 A, s transparentním víkem**

IP65

IK08



690V

AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| domezovací provozní napětí: | 690 V      |
| třída ochrany:              | II         |
| druh krytí:                 | IP65       |
| domezovací proud:           | 630 Ampéry |
| UL Type Rating:             | 3R         |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| šířka: | 320 mm |
| délka: | 320 mm |
| výška: | 179 mm |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| průmyslová kvalita:                          | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| rázová houževnatost:          | IK08   |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě:            | ano    |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

## materiál

|                         |  |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                           |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |

## Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Připojovací šrouby](#)