


Skříň odpínače

## GTE 108



### GTE 108

Skříň odpínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 03210801

Rozměry: 320 x 220 x 179 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládním, uzamykatelná, 1 x výkonový vypínač 80A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, pro vodiče CU, PE/N svorka 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	80 Ampéry
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	220 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251101 - GFS 11-m - Příruby](#)

[07716101 - GHT 161 - Příslušenství výkonový odpojovač](#)