


Prázdna skříň

GTi 3-KT-t



GTi 3-KT-t

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 01100301

Rozměry: 320 x 440 x 179 mm

Prázdna skříň - průmyslová kvalita -, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentními vyklápecími dveřmi



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	3R

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	440 mm
výška:	179 mm
vnitřní výška:	157 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251301 - GFS 13-m - Příruby](#)