

Odbočovací svorka hlavního vedení

## HA 25-53



### HA 25-53

**Odbočovací svorka hlavního vedení**

Číslo výrobku: 69153301

Rozměry: 128 x 60 x 50 mm

Odbočovací svorka hlavního vedení se 4 místy upnutí 1,5-25 mm<sup>2</sup> na pól

**5 pólů - chráněno před dotykem prstem**

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet pólů:	5
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	4
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	25 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	25 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	10 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm <sup>2</sup>

### rozměry

šířka:	128 mm
délka:	60 mm
výška:	50 mm

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2.5 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	2.5 Nm