

Svorkovnice

KLS PE 35



KLS PE 35

Svorkovnice

Číslo výrobku: 79080501

Rozměry: 48 x 42 x 25 mm

PE/N svorkovnice pro montáž na 35 mm DIN lištu,
např. v elektroměrových skříních

PE svorka (zelená) 3 x 25 mm², 2 x 16 mm²

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| domezovací provozní napětí: | 690 V |
| počet pólů: | 1 |
| chráněné proti dotyku: | ne |
| Připojení 1: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 1: svorková místa na pól: | 5 |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU: | 1 |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 2.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 25 mm ² |
| Připojení 2: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU: | 1 |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 1 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 16 mm ² |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| šířka: | 48 mm |
| délka: | 42 mm |
| výška: | 25 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------|
| Připojení 1: utahovací moment: | 2.5 Nm |
| Připojení 2: Utahovací moment: | 2.5 Nm |

materiál

materiál izolačního tělesa: termoplast

certifikáty

zkušební značka: VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))