

Skříň pro řadové svorkovnice

RKK 4/12-12x4²



RKK 4/12-12x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 61040401

Rozměry: 110 x 110 x 66 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP54/IP66, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=400V AC, polystyren, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**osazené 12-pólovou blokovou svorkou 4 mm²
(typ Contaclip BKA 4)**

Příložené příslušenství:

4 s vývodkami IP54 M20, rozsah těsnění 8 - 13,5 mm



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/63040401>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| max. průřez vodiče: | 4 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 110 mm |
| délka: | 110 mm |
| výška: | 66 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

okolní podmínky

| | |
|------------------|----------------|
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |
|------------------|----------------|

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)

[19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

Cable gland

