

Stupňovitá vývodka

SNI M32

SNI M32

Stupňovitá vývodka

Číslo výrobku: 21643201

Rozměry: 37 x 37 x 20 mm

Stupňovitá vývodka, IP55, s uzavřenou těsnicí membránou, odříznutelná ve více stupních, termoplastický elastomer (TPE), pro tloušťky stěny 1,5 - 4 mm, šedá

Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP55
-------------	------

barva

barva příslušenství:	světle šedá
----------------------	-------------

rozměry

šířka:	37 mm
--------	-------

délka:	37 mm
--------	-------

výška:	20 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
-------------------------	----

průmyslová kvalita:	ne
---------------------	----

bez obsahu halogenů:	ano
----------------------	-----

mechanické vlastnosti

pro tloušťky stěny max.:	4.5 mm
--------------------------	--------

pro těsnicí rozsah min.:	13 mm
--------------------------	-------

pro těsnicí rozsah max.:	26.5 mm
--------------------------	---------

pro tloušťky stěny min.:	1.5 mm
--------------------------	--------

okolní podmínky

Místo instalace:	Vnitřní oblast
------------------	----------------