

Zásuvková kombinace

STV 504-L



STV 504-L

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 72890401

Rozměry: 125 x 400 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži řadových vestavných přístrojů a připojovacích zásuvek zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

Dostupné moduly: 5

Otvory pro zásuvky: 4x otvor pro zásuvku SCHUKO® o průměru 44,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38 mm (čelně)

Příložené příslušenství:

Vývodka: 2x M25, 2x M32, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|----------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP44 |
| počet N potenciálů: | 1 |
| počet řad: | 1 |
| počet dělicích jednotek: | 5 |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 5 |
| s N svorkou: | ano |
| s PE svorkou: | ano |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 125 mm |
| délka: | 400 mm |
| výška: | 122 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|----------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát |