

Prázdná skříň

## TG PC 1212-6-to



### TG PC 1212-6-to

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 20100501

Rozměry: 124 x 122 x 55 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, polykarbonát, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí, s rychlouzávěrem

**Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky**

**Přiložené příslušenství:  
pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

šířka:	124 mm
délka:	122 mm
výška:	55 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo použití:	AUSSENGESCHUETZT

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)

## Příslušenství

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombovací souprava](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Montážní deska](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19711001 - TS 15-108 - DIN lišta](#)

[19811001 - NS 35-108 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)