

Prázdná skříň

## TG PC 2015-9-o



### TG PC 2015-9-o

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 20040901

Rozměry: 202 x 152 x 90 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, polykarbonát, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí, s rychlouzávěrem

**Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, šedá, hladké boky**

**Příložené příslušenství:**  
**pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V     |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V    |
| třída ochrany:                 | II        |
| druh krytí:                    | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:                | 12        |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| šířka: | 202 mm |
| délka: | 152 mm |
| výška: | 90 mm  |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití:                 | ano    |
| průmyslová kvalita:                          | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08                    |
| pro řazení k sobě:   | ano                     |
| Typ horního dílu:    | Víko                    |

## okolní podmínky

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %             |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %             |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C           |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C            |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C            |
| Místo použití:                        | AUSSENGESCHUETZT |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## certifikáty

|                  |   |
|------------------|---|
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)  |
| zkušební značka: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |

## Příslušenství

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200501 - TG PST2 - Plombovací souprava](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600901 - TG MPI-2015 - Montážní deska](#)

[18700901 - TG MPS-2015 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19717001 - TS 15-168 - DIN lišta](#)

[19817001 - NS 35-168 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)