

Prázdná skříň

## TK PC 97-8-tm



### TK PC 97-8-tm

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 13750201

Rozměry: 94 x 65 x 81 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polykarbonát, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, Vyrážecí membrány, M16/M20, (6 bočně)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V      |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V     |
| třída ochrany:                 | II         |
| druh krytí:                    | IP66       |
| UL Type Rating:                | 4X, 12/12K |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 94 mm |
| délka: | 65 mm |
| výška: | 81 mm |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití:                 | ano    |
| průmyslová kvalita:                          | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |
| Typ horního dílu:             | Víko                    |

## okolní podmínky

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                                      |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                                      |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                                    |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                                     |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                                     |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast |
| Místo použití:                        | AUSSENGESCHUETZT                          |

## materiál

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                       |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:       | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## certifikáty

|                  |  |
|------------------|--|
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)   |
| zkušební značka: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)  |

## Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19410001 - TK DST - Sada distančních vložek](#)

[19500201 - TK MPI-97 - Montážní deska](#)

[19704901 - TS 15-49,5 - DIN lišta](#)

## Cable gland

