

Prázdna skříň

TK PS 1111-7-to



TK PS 1111-7-to

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 11100401

Rozměry: 110 x 110 x 66 mm

Prázdna skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

Krabice: polystyren, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	66 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
varianta hrdel:	ne

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	INNEN

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19410001 - TK DST - Sada distančních vložek](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Montážní deska](#)

[19709201 - TS 15-92 - DIN lišta](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN lišta](#)

Cable gland

