

Prázdná skříň

## TK PC 1309-6-tm

### TK PC 1309-6-tm

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 13700901

Rozměry: 130 x 94 x 57 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polykarbonát, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, Vyrážecí membrány, M16/M20, (10 bočně)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

šířka:	130 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo použití:	AUSSENGESCHUETZT

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

## Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19410001 - TK DST - Sada distančních vložek](#)

[19500901 - TK MPI-1309 - Montážní deska](#)

[19600901 - TK TW-n - Oddělovací stěna](#)

[19690901 - TK TW-h - Oddělovací stěna](#)

[19711101 - TS 15-111 - DIN lišta](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN lišta](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN lišta](#)

## Cable gland

