

Spojovací krabice

WK 100-10²



WK 100-10²

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 41040601

Rozměry: 115 x 115 x 66 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP54, Jmenovitý průřez 10 mm², U_i=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M32, (7 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 10 mm²
(5 x 4² / 4 x 6² / 3 x 10²)**

Přiložené příslušenství:

**4 Vývodka IP54 M32 Rozsah těsnění 13 - 23 mm,
1 Zaslepovací zátka M32, 1 Plombovací souprava**



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	115 mm
délka:	115 mm
výška:	66 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK05
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - Svorkovnice](#)

Cable gland

