

Skříň elektroměru

## ZKi 110-f



### ZKi 110-f

Skříň elektroměru

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 74911501

Rozměry: 250 x 670 x 137 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita -, s transparentním víkem, sériově plombovatelné, s namontovaným elektroměrovým křížem a připevňovacími šrouby elektroměru, dodatečný přípojný prostor, dole 150 mm, s 35mm DIN lištou, sériově plombovatelný spotřebitelský prostor nahoře, s 35mm DIN lištou a dvojitou svorkou PE/N, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslepovací zátka a izolační krytka

**vhodné pro kruhový selsynový můstek podle DIN 43861-2, pro počítadlo s třibodovým připevněním a hloubku max. 80 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	250 mm
délka:	670 mm
výška:	137 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Cable gland

