

Rozbočovací krabice

Abox Pro 350-35²/sw



Abox Pro 350-35²/sw

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 43502001

Rozměry: 252 x 252 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67/IP69, Jmenovitý průřez 35 mm², Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M20/M25/M40/M50, (4 ze zadu, 12 z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

černá, U_i=690 V AC, I_n=125 A, s vysoko umístěnou šroubovou svorkovnicí, 5-pólovou - 35 mm², upínatelný průřez na pól: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm². 4 x 35 mm², Cu pevná / flexibilní dutinka žil

Přiložené příslušenství:

4 dvojitě membránové vývodky IP66 M40 rozsah těsnění 17 - 28 mm, pojistka proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	10 mm ²
max. průřez vodiče:	35 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67/IP69
domezovací proud:	125 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	černá
barva horní díl:	černá

rozměry

šířka:	252 mm
délka:	252 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	236 mm
vnitřní šířka:	236 mm
vnitřní výška:	99 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26004001 - DMS M40/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - Montážní deska](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - DIN lišta](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Držák svorek](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

Cable gland

